

Nº de ID. 39036



#### Detector de derrames SpillGuard®

El primer sistema de advertencia de su categoría - totalmente autónomo, se activa con pulsador y es válido para cualquier tipo de cubeto de retención. El SpillGuard® detecta fugas peligrosas con seguridad, ahorrando tiempo muy valioso para solventar incidentes, evitando situaciones innecesariamente peligrosas y costosas.

#### Datos técnicos

Profundidad exterior	110 mm
Altura exterior	40 mm
Peso	0,145 kg
Clase de protección ATEX	Ex II 1 G EX ia IIB T4 Ga
Rango de temperatura de uso	0 °C hasta +40 °C

#### Ámbito de aplicación

Inflamable  
 Peligroso para el medio ambiente/para el agua  
 Corrosivo para metales/corrosivo para la piel

- Puesta en marcha muy rápida: icolocar, conectar y listo!
- Un LED rojo indica durante toda la vida útil que el funcionamiento es seguro.
- El indicador acústico avisa de la necesidad de cambiar el dispositivo SpillGuard al final de su vida útil (hasta 5 años).
- Desarrollado para una utilización prolongada. Con certificado para zona ATEX 0
- En caso de contacto con sustancias líquidas peligrosas, se emite una alarma acústica y óptica durante al menos 24 horas.
- Se puede usar en cualquier parte y es adecuado para todas las sustancias peligrosas líquidas comunes. Para más información, consulte la lista de compatibilidad.
- Uso sencillo y seguro gracias a la tecnología de sensores inteligentes en una carcasa conductora de electricidad de alta resistencia.