

N° de ID. 30798
Modelo CF.195.095:0004



Funcionamiento / construcción:

- Sólido y duradero – Construcción robusta en chapa de acero, recubrimiento de plástico
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria
- **Ventilación:** Aperturas para ventilación en las puertas, aptos para la conexión a un sistema de extracción forzada.

Dimensiones

Anchura (externa)	950,00 mm
Profundidad (externa)	500,00 mm
Altura (externa)	1950,00 mm
Anchura (interna)	945,00 mm
Profundidad (interna)	460,00 mm
Altura (interior)	1845,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas

Opcionalmente con ventana de vidrio	85 kg
Carga distribuida	270,00 kg/m ²
Carga máxima	300 kg

Ventilación

Conducto de ventilación	75 NW
10 renovaciones de aire	8 m ³ /h
Caída de presión (10 renov. de aire)	2 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie

Color	amarillo seguridad RAL 1004
-------	--------------------------------

Información general

Número de puertas	2
Número de aduana	94032080

Para obtener más información, visite www.asecos.es