

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



**Utilisation directe sur le lieu de travail ou pour une fixation murale – prêt pour une installation facile et pratique**

**Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission**

- Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
- Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation
- Connecteur DN 75
- Conformité ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

**Contact sec pour alarme extérieure**

- Unité avec surveillance de l'extraction d'air supplémentaire disponible

**Dispositif de surveillance de l'extraction d'air**

- Boîtier de réglage de pression intégré
- En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume

**Caractéristiques techniques**

|                                |        |                 |
|--------------------------------|--------|-----------------|
| Dimensions l x P x H extérieur | mm     | 200 x 400 x 200 |
| Tension nominale               | V      | 230             |
| Fréquence                      | Hz     | 50              |
| Courant d'alimentation         | A      | 0,35            |
| Niveau sonore                  | db     | 35,0            |
| Vitesse                        | tr/min | 2400            |
| Poids                          | kgs    | 10,1            |

**Diagramme**

