
Nr de série 30042-050

Modèle Q90.195.090.WDAC



Dimensions	
Largeur extérieure	893 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	750 mm
Profondeur intérieure	522 mm
Hauteur intérieur	1647 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	343 kgs
Charge répartie	654 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	6 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1015 mm
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Socle de transport (largeur utile)	820 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080


Armoire de sécurité Q-PEGASUS-90
Modèle Q90.195.090.WDAC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique :** ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

