

# Fiche technique du produit

Code article 30072-049-33604

Prix de vente recommandé

## Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 Modèle Q90.195.060


corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en asecos argent, équipée avec 4 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

### Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

### Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



# Fiche technique du produit



## Caractéristiques techniques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures                     | 599 x 615 x 1953 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures                     | 450 x 522 x 1647 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes                      | 1 128,00 mm         |
| Socle de transport (largeur utile)                   | 526 mm              |
| Socle de transport (hauteur utile)                   | 90 mm               |
| Poids net                                            | 291,00 kgs          |
| Résistance au feu                                    | 90 minutes          |
| Certifié FM 6050                                     | Non                 |
| Conforme CE                                          | oui (1)             |
| certifiée GS                                         | oui (1)             |
| Conforme à la norme                                  | EN 14470-1          |
| Conforme à la norme                                  | EN 16121/16122      |
| Fermeture automatique des portes                     | non (0)             |
| Système de maintien de porte                         | non (0)             |
| Angle d'ouverture de porte                           | 89,4 °              |
| Extraction d'air                                     | 75 NW               |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)    | 5 Pa                |
| Renouvellement de l'air 10 fois                      | 4 m³/h              |
| Nombre de niveaux de stockage                        | 4 Nbre              |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie) | 75,00 kgs           |
| Capacité du bac de rétention au sol                  | 22,00 Litres        |
| ecl@ss 14.0                                          | 40-06-01-09         |
| UNSPSC code                                          | 24112402            |
| Numéro des douanes                                   | 94032080            |
| GTIN                                                 | 4054923117709       |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

# Fiche technique du produit

