

Ident-Nr. 39036



SpillGuard® lekdetectie systeem

Het eerste waarschuwingssysteem in zijn soort - volledig autonoom, met één druk op de knop functioneel en bij elk type lekbak te gebruiken of achteraf in te bouwen. De SpillGuard® detecteert betrouwbaar gevaarlijke lekken en waarschuwt u onmiddellijk via een alarm, waardoor kostbare tijd wordt bespaard bij het verhelpen van de situatie, zodat deze niet onnodig gevaarlijk en duur wordt.

Technical data

Diepte uitwendig	110 mm
Hoogte uitwendig	40 mm
Gewicht	0,145 kg
Veiligheidsniveau	Ex II 1 G EX ia IIB T4 Ga
Toepassingstemperatuurbereik	0 °C tot +40 °C

Toepassingsgebied

Ontvlambaar
Milieugevaarlijk/Aatenverontreinigend
Corrosief voor metaal en huid

- Gemakkelijk op te zetten: plaatsen, aanzetten, beveiligd!
- Een regelmatig optisch signaal (rode LED) geeft de veilige werking aan gedurende de gehele levensduur.
- Een geluidssignaal vestigt de aandacht op de noodzaak van tijdige vervanging aan het einde van de levensduur van de SpillGuard® (tot 5 jaar).
- Ontwikkeld voor langdurig gebruik - met goedkeuring voor ATEX zone 0
- In geval van contact met gevaarlijke, vloeibare stoffen, gaat er gedurende tenminste 24 uur een akoestisch en optisch alarm af.
- Overal toe te passen en geschikt voor alle gangbare vloeibare gevaarlijke stoffen, zie de bestendighedslijst.
- Eenvoudig en veilig in het gebruik dankzij intelligente sensortechnologie in een zeer bestendige, elektrisch geleidende behuizing.